Spec Sheet

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

StarTech ID: ST7200USBM

Este robusto concentrador USB 2.0 de calificación industrial puede instalarse en la pared o en un riel DIN para brindar un acceso más conveniente a sus 7 puertos USB 2.0 hembras, brindando así un área de trabajo, una sala de servidores, o un entorno industrial con conectividad USB 2.0.

Al contar con velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps, este concentrador USB de 7 puertos es retrocompatible con las especificaciones USB 1.1 y puede ser alimentado a través del bus USB principal, o bien puede alimentarse automáticamente a través de un conector de 3 cables del bloque terminales (7-24V).

Applications

- Permite añadir puertos USB adicionales de fácil acceso a equipos montados en rack.
- Permite instalar un concentrador USB en la superficie o en el bastidor de un riel DIN.

Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- Provee 7 puertos USB 2.0
- Bloque de terminales externo o alimentado por bus USB que admite entrada de 7 ~ 24VDC
- Un diseño compacto y liviano con opciones de montaje en superficie o en riel DIN
- Fuerza industrial, gabinete metálico
- Compatible con un USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Protección contra picos de corriente de 350 W en cada puerto USB
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
- Incluye un cable USB con tornillos de seguridad de 2 metros

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altura del Producto	1.4 in [36.3 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [61.5 mm]
Color	Negro
Longitud del Producto	5.2 in [133 mm]
Peso del Producto	17.6 oz [500 g]
Tipo de Gabinete	Acero
Cantidad de Puertos	7
Estándares Industriales	USB 2.0
Interfaz	USB 2.0
Protección Contra Sobretensión	350W por puerto
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	Hasta 480Mbps
Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (2 Cables)
Puertos Externos	1 - USB B (4 pines) Hembra
Puertos Externos	7 - USB A (4 pines) Hembra
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores LED	1 - Encendido
Adaptador de Corriente Incluido	Bloque de terminales
Tensión de Entrada	7 ~ 24 DC
Humedad	HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 2.0
Incluido en la Caja	2 - Soporte de montaje para rieles DIN
Incluido en la Caja	1 - Cable USB con bloqueo
Incluido en la Caja	1 - Kit de Tornillos
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility